

**SB-0351****Płyty**

Płyta poliuretanowa stylizacyjna

## Własności podstawowe

- Twarda powierzchnia o niskiej gęstości
- Duża stabilność wymiarowa
- Bardzo stabilna podczas frezowania

## Zastosowanie

- Wzorniki do okrawania
- Modele stylizacyjne

## Właściwości mechaniczne

		Jednostka	SB-0351
Barwa		wizualnie	morelowy
Gęstość	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	ok. 0,35
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	60 - 70
Temperatura ugięcia, HDT	ISO 75	°C	65 - 75
Wytrzymałość na ściskanie	ISO 604	MPa	7 - 10
Wytrzymałość na zginanie	ISO 178	MPa	7 - 10

## Przetwarzanie

Materiał powinien być przetwarzany w temperaturze 20–25 °C.

## Wymiary

RAKU® TOOL SB-0351

1500 x 500 x 50 mm  
1500 x 500 x 75 mm  
1500 x 500 x 100 mm  
1500 x 500 x 150 mm  
1500 x 500 x 200 mm

## Magazynowanie

Materiał należy przechowywać na płasko w suchym miejscu. Podczas przechowywania i transportu należy unikać silnych wahań temperatury.

## Środki ostrożności

Podczas obróbki należy zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. Jednocześnie należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy z żywicami reakcyjnymi i ich utwardzaczami. Proszę zapoznać się z odpowiednimi kartami charakterystyki.

**Informacje dotyczące klejów i szpachli można znaleźć w odpowiednich indywidualnych kartach technicznych.**