

## SB-0080

### Szerszámtábla

Poliuretán tömbanyag stílus- és formatervezéshez

© RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG

MAEI - Rev.Status: 01-2021/07/01 - HU

- 1 / 1

#### Fő tulajdonságok

- Marás közben stabil
- Hőálló 100 °C-ig
- Oldószerekkel szemben ellenálló
- Homogén habszerkezet

#### Alkalmazások

- Design tanulmányok
- CAM modellek programvizsgálatokhoz
- Alszerkezetek a szoros kontúrpassztákhoz
- Alszerkezetek clay-hez

#### mechanikai tulajdonságok

		Egység	SB-0080
Szín		optikai	nyers fehér
Sűrűség	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	kb. 0,080
Druckfestigkeit	ISO 604	MPa	0,5 - 1,0

#### Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

#### Méreték

RAKU® TOOL SB-0080

2500 x 1000 x 100 mm  
 2500 x 1000 x 200 mm  
 2500 x 1000 x 300 mm  
 2500 x 1000 x 400 mm  
 2500 x 1000 x 600 mm \*

\* igény szerint

#### Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.

#### Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

**Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.**