



AC-9002

Lehké minerální plnivo

Barva: Šedá

Hustota: 0,60-0,85 g/cm³

Měrná hmotnost: 0,35 – 0,4 g/cm³

Možnost použití s epoxidovými a polyuretanovými systémy.

Balení: 20 kg

AC-9004

Anorganické plnivo

Barva: Bílá

Hustota: 2,4 g/cm³

Měrná hmotnost: 1,6 g/cm³

Možnost použití s epoxidovými a polyuretanovými systémy.

Balení: 25 kg, 1000 kg

AC-9102

Pastový separátor

Separátor na bázi vosku pro všeobecné použití. Leštitelný povrch.

Barva: Bílá

Hustota: 0,8 g/cm³

Balení: 12x1 kg

AC-9103

Tekutý separátor

Tekutý separátor na bázi vosku pro oddělení všech povrchů a detaily obsahujících forem a povrchů. Leštitelný povrch.

Barva: Bílá

Hustota: 0,72 g/cm³

Balení: 6x0,70 kg, 4x3,75 kg

Skladování

Originální uzavřené balení skladujte při teplotě 15°C až 30°C. Těmto podmínkám odpovídá doba skladovatelnosti uvedená na etiketě obalu jednotlivých komponent. Načaté balení spotřebujte v co nejkratší době.

Hygiena při práci

Při práci dodržujte základní pravidla hygieny práce, dbejte na řádné odvětrání pracovního místa při zacházení s jednotlivými komponentami a při zpracování. Dbejte pokynů na platných bezpečnostních listech