

## MB-0600

### Модельный пластик

Полиуретановый модельный пластик для моделирования

#### Основные особенности

- Отличная структура поверхности
- Легко обрабатывается и фрезеруется
- Простая финишная обработка
- Большой ассортимент пластика различной толщины (25-200мм)

#### Применение

- Мастер-модели общего применения
- Модели и формы
- Обрезные шаблоны

#### Механические свойства

		Ед. измер.	MB-0600
Цвет		Визуально	коричневый
Плотность	ISO 1183	г/см³	ок. 0,60
Твердость	ISO 868	по Шору D	50 - 55
Кoeffициент теплового расширения	ISO 11359	10 <sup>-6</sup> К <sup>-1</sup>	50 - 55
Температура деформации	ISO 75	°C	70 - 75
Предел прочности на сжатие	ISO 604	МПа	15 - 20
Прочность на изгиб	ISO 178	МПа	15 - 20

#### Применение

Работа с материалами должна проводиться при температуре 20-25°C.

#### Габаритные размеры

RAKU® TOOL MB-0600	1500 x 500 x 25 mm
	1500 x 500 x 30 mm
	1500 x 500 x 50 mm
	1500 x 500 x 75 mm
	1500 x 500 x 100 mm
	1500 x 500 x 150 mm
	1500 x 500 x 200 mm

#### Хранение

Материал хранить в сухом месте на ровной поверхности. Избегать резких колебаний температуры при хранении и транспортировке.



### Меры предосторожности

---

При работе с материалом следить за вентиляцией рабочих мест. Соблюдайте требования техники безопасности по работе с реакционными смолами и отвердителями. Пожалуйста руководствуйтесь Паспортом Безопасности.

**Информация о клеях и ремонтных составах доступна в соответствующих технических листах.**