

SB-0240

Модельный пластик

Полиуретановая плита для стилизации и дизайна

Основные особенности

- Хорошее стружкообразование во время обработки
- Модельный пластик стандартных и крупногабаритных размеров
- Очень гладкая поверхность
- Материал очень стабилен во время фрезерования

Применение

- Модели интерьеров и фасадов
- Формы для композитных прототипов
- Модели воздуховодов

Механические свойства

		Ед. измер.	SB-0240
Цвет		Визуально	Абрикосовый
Плотность	ISO 1183	г/см ³	ок. 0,24
Коэффициент теплового расширения	ISO 11359	10 ⁻⁶ К ⁻¹	60 - 70
Температура деформации	ISO 75	°C	60 - 70
Предел прочности на сжатие	ISO 604	МПа	2 - 4
Прочность на изгиб	ISO 178	МПа	4 - 6

Применение

Работа с материалами должна проводиться при температуре 20-25°C.

Габаритные размеры

RAKU® TOOL SB-0240

1500 x 500 x 50 mm
1500 x 500 x 100 mm
1500 x 500 x 200 mm
2000 x 1000 x 50 mm
2000 x 1000 x 100 mm
2000 x 1000 x 200 mm

Хранение

Материал хранить в сухом месте на ровной поверхности. Избегать резких колебаний температуры при хранении и транспортировке.



Меры предосторожности

При работе с материалом следить за вентиляцией рабочих мест. Соблюдайте требования техники безопасности по работе с реакционными смолами и отвердителями. Пожалуйста руководствуйтесь Паспортом Безопасности.

Информация о клеях и ремонтных составах доступна в соответствующих технических листах.