

SB-0470

Полиуретановая плита для стилизации и дизайна

Полиуретановая плита для стилизации и дизайна

Основные особенности

- Простая финишная обработка
- Идеальная структура материала
- Хорошее стружкообразование во время обработки
- Материал очень стабилен во время фрезерования

Применение

- Модели для архитектурных проектов
- Модели интерьеров и фасадов
- Мастер-модели общего применения
- Формы для композитных прототипов
- Оснастка для термоформования
- Модели водных каналов
- Модели воздуховодов

Механические свойства

		Ед. измер.	SB-0470
Цвет		Визуально	Абрикосовый
Плотность	ISO 1183	г/см ³	ок. 0,47
Коэффициент теплового расширения	ISO 11359	10 ⁻⁶ К ⁻¹	70 - 75
Температура деформации	ISO 75	°C	75 - 80
Предел прочности на сжатие	ISO 604	МПа	10 - 15
Прочность на изгиб	ISO 178	МПа	10 - 15

Применение

Работа с материалами должна проводиться при температуре 20-25°C.

Габаритные размеры

RAKU® TOOL SB-0470	1500 x 500 x 50 mm 1500 x 500 x 75 mm 1500 x 500 x 100 mm 1500 x 500 x 150 mm 1500 x 500 x 200 mm
--------------------	---

Хранение

Материал хранить в сухом месте на ровной поверхности. Избегать резких колебаний температуры при хранении и транспортировке.



Меры предосторожности

При работе с материалом следить за вентиляцией рабочих мест. Соблюдайте требования техники безопасности по работе с реакционными смолами и отвердителями. Пожалуйста руководствуйтесь Паспортом Безопасности.

Информация о клеях и ремонтных составах доступна в соответствующих технических листах.