
AC-9002	Carga mineral de baja densidad
	Color: Gris
	Densidad: 0,60-0,85 g/cm ³
	Densidad aparente: 0,35 – 0,4 g/cm ³
	Puede ser usada con Sistemas Epoxi y de Poliuretano
	Presentación: 20 kg

AC-9004	Carga inorgánica
	Color: Blanco
	Densidad: 2,4 g/cm ³
	Densidad aparente: 1,6 g/cm ³
	Puede ser usada con Sistemas Epoxi y de Poliuretano
	Presentación: 20 kg, 1000 kg

AC-9102	Agente Desmoldeante en Pasta
	Agente desmoldeante a base de cera para usos generales. Puede ser pulido.
	Color: Blanco
	Densidad: 0,8 g/cm ³
	Presentación: 12x1 kg

AC-9103	Agente Desmoldeante Líquido
	Agente desmoldeante líquido a base de cera para superficies con detalles y en general.
	Puede ser pulido.
	Color: Blanco
	Densidad: 0,72 g/cm ³
	Presentación: 6x0,70 kg, 4x3,75 kg

Almacenamiento

Los envases originales deberán permanecer perfectamente cerrados y almacenados a temperatura ambiente (15°C a 30°C) en un lugar seco. Si se almacenan adecuadamente, los productos tienen la vida en almacén indicada en la etiqueta del producto.

Los envases parcialmente utilizados se deberán cerrar adecuadamente y se usarán lo antes posible.

Precauciones de manejo

Asegurar una buena ventilación del lugar de trabajo durante su uso. Al mismo tiempo, se deberán observar las normas de seguridad e higiene relativas al manejo de resinas reactivas y sus endurecedores. Por favor, preste atención a las correspondientes fichas de datos de seguridad.
